

Beamer Deckenhalterung

Product ID: PROJCEILMNT2



Mit diesem Deckenhalterungs-Kit können Sie ganz einfach einen Projektor mit einem Abstand von 127,7 bis 577,7 mm von der Decke installieren. Es eignet sich ideal für Klassenzimmer, Konferenzräume, Veranstaltungsorte im Gastgewerbe und viele andere Tagungseinrichtungen.

Hohe Kompatibilität mit Projektoren

Die Universaldeckenhalterung für Projektoren unterstützt eine Vielzahl von Projektormarken und verfügt über ein universelles Montagemuster von 325 mm Durchmesser.

Feinabstimmung für eine optimale Anzeige

Nachdem die Deckenhalterung des Projektors installiert worden ist, können Sie den Winkel für eine optimale Anzeige anpassen. Das Kugelgelenk an der Projektorhalterung ermöglicht eine 360-Grad-Drehung und eine horizontale/vertikale Neigung von +/-25 Grad.

Robuste Stahl- und Aluminiumkonstruktion

Dank ihrer robusten Stahl- und Aluminiumkonstruktion und der massiven Wandplatte kann die Deckhalterung ein Gewicht von 15 kg tragen. Die gesamte für die Installation erforderliche Hardware ist im Lieferumfang enthalten.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen Berater von StarTech.com vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Technikern von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell PROJWALLMNT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie einen Projektor in Klassenzimmern, Hörsälen oder Veranstaltungsstätten
- Ideal für Sitzungssäle, Lobbys, Konferenzräume oder andere Geschäftsanwendungen

Merkmale

- Die robuste Halterung unterstützt Projektoren mit einem universellen Montagemuster von 325 mm Durchmesser
- Der Teleskoparm reicht von 127,7 bis 577,7 mm von der Wand und bietet eine Tragfähigkeit von 15 kg
- Optimale Anzeige durch ein feststellbares Kugelgelenk, das um 360° schwenkbar ist und eine horizontale/vertikale Neigung von +/-25 Grad bietet
- Stahl- und Aluminiumhalterung mit integrierter Kabelführung

Leistung	Warranty	2 Years
	Allgemeine Spezifikationen	15 kg Tragkraft
	Maximale Armlänge	705 mm [27.8 in]
	Minimum Arm Extension	127.7 mm [5 in]
	Neigung des Wandmontagewinkels	+/- 5°
	Universelles Montagemuster	325 mm Durchmesser
	Verriegelbares Kugelgelenk	360° schwenkbar, +/-25° horizontal und vertikal neigbar
Physische Eigenschaften	Produktbreite	577.700
	Produktgewicht	2200.000
	Produkthöhe	352.500
	Produktlänge	35.2 cm [13.9 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	98.000
	Package Length	268.000
	Package Width	353.000
	Versandgewicht (Verpackung)	2300.000
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Deckenhalterung 1 - Projektorplatte 1 - Abdeckung für Projektorplatte 1 - obere Stange 1 - untere Stange 1 - Kugelgelenkmechanismus 4 - Wandanker 4 - Montageschrauben 4 - Tragarme 4 - Montagearmabdeckungen 1 - Sechskantschlüssel, 5 mm 4 - Schrauben, M3 x 24 mm 4 - Schrauben, M4 x 24 mm 4 - Schrauben, M5 x 24 mm 7 - Schrauben (M6 x 12 mm)

4 - Schrauben (M6 x 24)

2 - Schrauben, M6 x 65 mm

4 - Unterlegscheiben

6 - Muttern

1 - Benutzerhandbuch

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.