



# Poly Studio V52 USB-Videobar (A09D4AA)

## Übersicht

### Legen Sie die Messlatte mit jedem Meeting höher.



Die Poly Studio V52 Premium-USB-Videobar überzeugt durch die neueste fortschrittliche Konferenztechnologie gepaart mit der Einfachheit von USB. Stellen Sie dank der eindrucksvollen Bildqualität und der KI-Funktionen der nächsten Generation mühelos kristallklare Verbindungen in jedem mittelgroßen Raum her.

### Optimal gehört und gesehen werden

Dank der realitätsgetreuen Konferenzen für mittelgroße Räume haben Sie das Gefühl, als befänden sich alle im selben Raum. Die gestochen scharfe 4K-Kamera mit 20 MP und einem Sichtfeld von 95° sowie einem 5-fachen Zoom erfasst jedes Detail. Dazu liefern 4-Wege-Lautsprecher einen raumfüllenden Klang.

### Bessere Konferenzlösungen, bereit für jedes Meeting

Machen Sie dank der flexiblen USB-Konnektivität aus jedem Meeting ein vielseitigeres, produktiveres Meeting – und das in mehr Räumen. Genießen Sie in Räumen mit der Poly-Technologie eine einheitliche Erfahrung und nutzen Sie dabei Ihre bevorzugte Videokonferenzplattform. Ergänzen Sie Zubehör nach Bedarf, damit sich alle mitten im Geschehen wiederfinden.

### Rücken Sie Gespräche in den passenden Rahmen

Je besser der Fokus, desto besser die Zusammenarbeit. KI-Technologie der neuesten Generation wie Poly DirectorAI setzt automatisch alle ins rechte Bild, rückt sie in den Fokus und bringt sie in den Mittelpunkt des Geschehens. Poly NoiseBlockAI und Acoustic Fence stellen gleichzeitig sicher, dass alle gehört werden und dass Störgeräusche außen vor bleiben.

### Professionelle Verwaltung

Die Remote-Geräteverwaltung von Poly Lens bietet Ihnen einen besseren Einblick in moderne Arbeitsbereiche im gesamten Unternehmen. Mit multiplen Verwaltungsmöglichkeiten können IT-Fachkräfte nach eigenen Maßgaben Poly-Geräte aus der Ferne überwachen, aktualisieren und Fehler beheben.

# Leistungsmerkmale

## Scharfe und klare Bilder

Zoomen Sie ein und sehen Sie die kleinsten Details mit der 20 MP 4K UltraHD 95-Grad-FOV-Kamera, die speziell für mittelgroße Räume konzipiert wurde. Rücken Sie Ihre Zusammenarbeit stets ins beste Licht mit einem scharfen, klaren Bild, naturgetreuen Farben und Kompensation bei schlechten Lichtverhältnissen.

## Jeder am Tisch wird gesehen

Sorgen Sie mit der Poly DirectorAI Smart-Kamera-Technologie und den dazugehörigen zahlreichen Framing-Modi, die für jede Art von Besprechung geeignet sind, dafür, dass sich alle Teilnehmer richtig vernetzt und eingebunden fühlen können. Damit eine Besprechung den passenden Fokus behält, bestimmen Sie mit DirectorAI Perimeter den Bereich, der eingerahmt werden soll.

## Startklar in Minuten schnelle

Dank der einfachen USB-Einrichtung sind mittelgroße Räume in wenigen Minuten einsatzbereit. Und mit der leistungsstarken Kamera, Mikrofonen, Lautsprechern und KI-gestütztem Framing haben Sie alles, was Sie für Ihre Konferenzräume benötigen.

## Hören und gehört werden

Umgeben Sie die Besprechungsteilnehmer:innen mit dem satten und immersiven Klang der integrierten Stereolautsprecher. Hören Sie Stimmen am anderen Ende des Tisches deutlich und blenden Sie mithilfe der Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien Ablenkungen aus Ihrem Meeting aus.

## Wir funktionieren überall, wo Sie arbeiten

Diese USB-Videobar macht Besprechungen zum Kinderspiel. Sie funktioniert nahtlos mit Ihren bevorzugten Videokonferenzplattformen. So stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, die Sie kennen und lieben.

## Enfache Steuerung mit Poly Lens

Mit der cloudbasierten Gerätemanagement-Software Poly Lens steuern Sie Ihre Geräte über die Fernverwaltung von überall.

## Zusätzliche Spezifikationen

<b>Anschlüsse</b>	1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate; 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 RJ-11; 2 HDMI-Ausgang 2.0 (nur für Bereitstellungsunterstützung); 1 RJ-45 Ethernet-Anschluss; 1 HDMI-Eingang 1.4 (nicht unterstützt)
<b>Audio</b>	Voll-Duplex-Audio; Akustische Echokompensation; Poly NoiseBlockAI-Technologie; Poly Acoustic Fence-Technologie
<b>Audiostandards</b>	Bis zu 48 kHz/16 Bit/Stereo; UAC 2.0
<b>Datenblatt Foto 1</b>	AHID/8b2df43b562ab3e83455f0b2ac08064a19821a85
<b>Datenblatt Foto 2</b>	AHID/851f4bb76bd673d1c56904f8467eea443ad102a2
<b>Datenblatt Foto 3</b>	AHID/5ba1d347af0767a3b7ae2ede407ad81b0d0730fb
<b>Diagonales Sichtfeld (dFoV)</b>	110°
<b>Empfindlichkeit (Lautsprecher)</b>	79 dB
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Fußnote zum Lieferumfang</b>	[1]
<b>Gewicht</b>	2540 g
<b>Harmonized tariff schedule code</b>	85258900000
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in Laos
<b>Herstellergarantie</b>	1 Jahr Poly-Standardgarantie
<b>Horizontales Sichtfeld (hFoV)</b>	95°
<b>Höhe bei Betrieb</b>	16,000 ft
<b>Höhe bei Betrieb</b>	4.877 m
<b>Interoperabilität</b>	USB-Gerätemodus
<b>Kameraauflösung</b>	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
<b>Kameraauflösung insgesamt (Megapixel)</b>	20 MP
<b>Kamerabereich (metrisch)</b>	Bis zu 6,1 m
<b>Kameratyp</b>	Einzelobjektiv
<b>Kartons pro Palette</b>	90
<b>Kartons pro Schicht</b>	9
<b>Lautsprecher Ausgangsleistung</b>	1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maximal)
<b>Lautsprechertyp</b>	Stereolautsprecher
<b>Lieferumfang</b>	Ethernet-Kabel; Monitorhalterung; Privacy-Abdeckung; Kurzanleitung; Garantiekarte; Produktinformationen; AC-Netzgerät; HDMI-Kabel; Netzkabel; USB-Type-A-zu-USB-Type-C®-Kabel; Poly Studio V52; Sicherheitsdokumente; Compliance-Dokumente
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	5 bis 95 %

<b>Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb</b>	15 bis 80 %
<b>Mehrere Bestellmengen</b>	1
<b>Mikrofon-Aufnahmebereich (Imperial)</b>	Bis zu 20 ft
<b>Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch)</b>	Bis zu 6,09 m
<b>Mikrofontyp</b>	Zwei MEMS-Mikrofone; Zwei Mikrofone zweiter Ordnung
<b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>	769,5 x 115,2 x 103 mm
<b>Netzteiltyp</b>	Extern
<b>Netzwerkfunktionen</b>	IPv4; IPv6; 1 x 10/100/1G-Ethernet; Webproxy-Unterstützung – Basic, Digest und NTLM
<b>Nicht betriebsfähige Temperatur – Celsius</b>	-40 bis +70 °C
<b>Objektivschutzmethoden</b>	Aufsetzbar
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	850 x 205 x 145 mm
<b>Paketgewicht</b>	3000 g
<b>Palette (Schichten)</b>	10
<b>Palettenabmessungen (B x T x H)</b>	120 x 100 x 12,8 mm
<b>Palettengewicht</b>	513,3 kg
<b>Physische Sicherheit</b>	Standardvorrichtung für Kensington-Schloss
<b>Produkte pro Palette</b>	90
<b>Produkte pro Pallettenschicht</b>	9
<b>Sicherheitsmanagement</b>	AES 128-Bit-Verschlüsselung; AES 256-Bit-Verschlüsselung; Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs; BFCP; Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten
<b>Smart Kameratechnologie</b>	Poly DirectorAI mit automatischem Sprecher-Framing; Personen-Framing; Gruppen-Framing; DirectorAI Perimeter
<b>Stromversorgung</b>	37 VA, 120 V und 60 Hz; 37 VA, 230 V und 50/60 Hz
<b>Temperaturbereich bei Betrieb</b>	0 bis 40 °C
<b>UNSPSC-Code</b>	45121520
<b>UPC-Nummer</b>	198122618279
<b>Verwaltungssoftware</b>	Poly Lens Cloud
<b>Videoauflösung von Inhalten (Eingang)</b>	UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
<b>Videobildfrequenz</b>	5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call)
<b>Videostandards</b>	UVC 1.1, bis zu 4K NV12 30 fps, 4K MJPEG 30 fps
<b>Wireless-Technologien</b>	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax (MIMO) Multikanal-Parallelität; Bluetooth® 5.0 (Audiosenke wird nicht unterstützt)

**Wärmeableitung**

65 BTU/h

**Zoomfunktionalität**

5-fach digital

## Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Jun 13, 2024 1:30 PM UTC+0000