

APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul

SURT48XLBP

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Batterie
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der gefüllten Batterieschächte	2	
Anzahl der freien Batterieschächte	0	
Anzahl der Ersatzbatterien	2	
zusätzliche Informationen	Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen	
Ersatzbatterien	RBC31 ☐	

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,5 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	48,3 cm
Produktgewicht	29,56 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No

Ausgang

Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 3 %
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation
Scheitelfaktor	3:1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Wave type	Sinuswelle
Bypass-Typ	Integrierter statischer Rynass

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	040 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-1545 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	095 %
Aufbewahrungshöhe	0.000000000015240.000000000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	28,6 cm	
VPE 1 Breite	63 cm	
VPE 1 Länge	59,4 cm	
VPE 1 Gewicht	32,28 kg	
VPE 2 Art	PAL	
VPE 2 Menge	12	
VPE 2 Höhe	135 cm	
VPE 2 Breite	100 cm	
VPE 2 Länge	120 cm	
VPE 2 Gewicht	420 kg	

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar