

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Rack PDU, mit Messfunktion, 1 HE, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

AP7820B

EAN Code: 0731304331506

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp    | PDU                                                                                          |
| Typ der Stromverteilungseinheit | Gemessen                                                                                     |
| Cord length                     | 2,0 m                                                                                        |
| Geliefertes Zubehör             | Kabelhalterung(en)<br>Installationsanleitung<br>Rack-Montage-Halterungen<br>Benutzerhandbuch |

### Zusatzmerkmale

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Haupteingangsspannung     | 200 V<br>208 V<br>230 V      |
| Höhe                      | 4,4 cm                       |
| Breite                    | 44,4 cm                      |
| Hauptausgangsspannung     | 208 V<br>230 V               |
| Tiefe                     | 10,2 cm                      |
| Produktgewicht            | 1,73 kg                      |
| Montageort                | Vorne<br>Rückseite           |
| Montagepräferenz          | No preference                |
| Anschlussart der Eingänge | IEC 60320 C14                |
| Montagemodus              | Aufbau                       |
| Rack units                | 1U                           |
| Montageposition           | Horizontal                   |
| [In] Bemessungsstrom      | 10 A                         |
| Eingangsstromgrenzen      | 15 A                         |
| Tragfähigkeit             | 2300 VA                      |
| Bemessungsstrom           | 10 A - 230 V<br>12 A - 208 V |
| Netzwerkfrequenz          | 50/60 Hz                     |
| Outlet type and quantity  | 8 IEC 60320 C13              |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen            | cUL-gelistet<br>C-Tick<br>CE<br>CSA<br>GOST<br>UL-gelistet<br>VDE<br>VCCI |
| Normen                             | FCC Teil 15 Klasse A<br>UL 60950                                          |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | -5...45 °C                                                                |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 5...95 %                                                                  |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                                                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -25...65 °C                                                               |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5...95 %                                                                  |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...15240,0000000000 m                                         |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,4 cm  |
| VPE 1 Breite  | 33,7 cm |
| VPE 1 Länge   | 47 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 2,91 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient   Take-back   Transparenz   RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ☒ Energieeffizientes Produkt
- ☒ Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ☒ Bleifrei
- ☒ Quecksilberfrei
- ☒ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                    |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |