

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Easy Rack PDU, Basic, 1HE,  
1-phasig, 3.7kW, 230V, 16A, 8  
C13 Ausgänge, IEC60320 C20  
Eingang

EPDU1016B

## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                           | Schwarz                                                                         |
| Produkt- oder Komponententyp    | PDU                                                                             |
| Typ der Stromverteilungseinheit | Grundlegend                                                                     |
| Cord length                     | 2,5 m                                                                           |
| Geliefertes Zubehör             | Installationsanleitung<br>Rack-Montage-Halterungen<br>Benutzerhandbuch<br>Kabel |

## Zusatzmerkmale

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Haupteingangsspannung     | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Höhe                      | 4,44 cm                 |
| Breite                    | 48,2 cm                 |
| Hauptausgangsspannung     | 208 V<br>230 V          |
| Tiefe                     | 4,44 cm                 |
| Produktgewicht            | 0,58 kg                 |
| Montageort                | Vorne<br>Rückseite      |
| Montagepräferenz          | No preference           |
| Anschlussart der Eingänge | IEC 60320 C20           |
| Montagemodus              | Aufbau                  |
| Rack units                | 1U                      |
| Montageposition           | Horizontal              |
| Eingangsstromgrenzen      | 16 A                    |
| Tragfähigkeit             | 3680 VA                 |
| Netzwerkfrequenz          | 50/60 Hz                |
| Outlet type and quantity  | 8 IEC 60320 C13         |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktzertifizierungen            | CE<br>TÜV                         |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | -5...45 °C                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 5...95 %                          |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -25...65 °C                       |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5...95 %                          |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 15 cm   |
| VPE 1 Breite  | 8 cm    |
| VPE 1 Länge   | 56 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 1,18 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Gewährleistung | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|--------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Frei Von Reach-Svhc



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |