

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Easy Rack PDU, Metered,  
Null HE, 1-phasic, 7.4kW, 230V,  
32A, 20 C13 und 4 C19 Ausgänge,  
IEC60309 2P+E Eingang

EPDU1132M

## Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

## Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Gemessen
Cord length	3,00 m
Anzahl der Kabel	1
Delivered Zubehör	Installationsanleitung Werkzeugloser Montage-Bausatz Benutzerhandbuch Vertikale Montagehalterungen

## Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	117,5 cm
Breite	6,2 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	4,44 cm
Produktgewicht	3,72 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 2-polig + E
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Zulässige Spannung	220...240 V
Max. Netzstrom	32 A
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7360 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------	-------------------------------------

---

## Montage

---

Produktzertifizierungen	CE TÜV EAC RCM
-------------------------	-------------------------

---

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
---------------------------------	------------

---

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
---------------------------	----------

---

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
--------------	---------------

---

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

---

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
------------------------------------	----------

---

Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
-------------------	-----------------------------------

---

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

---

VPE 1 Menge	1
-------------	---

---

VPE 1 Höhe	132 cm
------------	--------

---

VPE 1 Breite	11 cm
--------------	-------

---

VPE 1 Länge	16 cm
-------------	-------

---

VPE 1 Gewicht	4,48 kg
---------------	---------

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung	1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	--------------------------------------

---

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)