



USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter

10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Hi-Speed USB 2.0

Part No.: **506731**

Der Manhattan USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter ist ein kompakter, leistungsstarker Adapter, mit dem Sie Ihren PC oder Laptop mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s in Ihr Netzwerk einbinden können. Durch die Verwendung eines USB-Ports müssen Sie Ihren PC dazu nicht aufschrauben — und die benutzerfreundliche Installationssoftware macht die Einrichtung schnell und kinderleicht.

Höherer Datendurchsatz

Dieser Adapter ermöglicht kabelgebundene Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s. Adapter, die nur den USB 1.1 Standard unterstützen, erreichen diese Geschwindigkeiten nicht annähernd.

Auto-Negotiation

Die Geschwindigkeiten am LAN-Switchport werden automatisch erkannt und passen Ihre Verbindungsgeschwindigkeit dementsprechend an. Dieser Adapter unterstützt 10Base-T Ethernet und 100Base-TX Fast Ethernet.

Vollduplex

Im Vollduplexmodus unterstützt der Adapter 20 Mbit/s (10Base-T Ethernet), und 200 Mbit/s (100Base-TX Fast Ethernet).

Mobiles Design

Sein kompaktes Format macht diesen Adapter ideal zum schnellen Wechsel zwischen verschiedenen PCs oder zum Transport in einer Notebooktasche.

Merkmale:

- Bis zu 10-fache Geschwindigkeit eines USB 1.1 Netzwerkadapters
- Erweiterung um einen Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des Gehäuses
- Ideal für PCs und Notebooks
- Plug&Play-Installation
- Hot-swappable (PC muss vor dem Anschluss nicht ausgeschaltet werden)
- Vollduplex mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützt die gängigsten Betriebssysteme: Windows XP, Vista and Windows 7/8
- Kompatibel zu Mac OS X
- Geringer Stromverbrauch über USB-Port
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- USB Spezifikation Version 2.0
- USB Spezifikation Version 1.1
- USB Spezifikation Version 1.0
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Allgemein

- USB Typ-A Stecker
- RJ-45 Anschluss
- Zertifikate: FCC Class B, CE, RoHS

LEDs

- 10/100 Mbps
- 10/100 Mbps

Stromversorgung

- Über USB-Port
- Im laufenden Betrieb: 185 mA
- Im Standby: 23 mA

Technische Details

- Abmessungen: 97 (L) x 23 (W) x 15 (H) mm
- Gewicht: 145 g
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -10 – 80°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 – 85%, nicht-kondensierend

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit USB 1.1-, USB 2.0- oder USB 3.0-Port
- Windows XP/Vista/Windows 7/8, Mac OS 10.4 und höher

Lieferumfang

- Hi-Speed USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter
- Installations-CD
- Kurzanleitung

