

AGFEO

IP-Video TFE 1

Datenblatt

Die AGFEO IP-Video TFE 1 überzeugt durch Ihre hervorragende Verarbeitung und einen Blickwinkel von 170°. Das V4A Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden.



Grundausbau:

- 1 LAN-Anschluss
- 2 potentialfreie Schaltrelais
- 1 Klingeltaster
- 3,5" Farbdisplay
- Kamera mit 170° Blickwinkel und HD-Auflösung
- Ansteuerung über SIP
- Auf- und Unterputzmontage möglich

Highlights:

- Videoübertragung an TK-Suite Client
- Standbildübertragung an ST 45 IP
- Konfiguration über Browser
- Frei konfigurierbares Display als Klingelschild
- Barrierefreiheit durch akustischen Rufton und statusabhängige Einblendungen im Display
- Industriequalität (sichtbare Teile aus V4A Edelstahl, Gerät IP 65 zertifiziert)

Zu betreiben an:

- optimiert für ES-Kommunikationssysteme ab FW 1.9b
- sonstige SIP-Registrierer (aufgrund fehlender allgemeingültiger Standards im SIP-Bereich kann es zu Funktionseinschränkungen kommen)

Spezifikationen

Anschlussart:	Netzwerkschnittstelle
Anschlusstyp:	10/100MBit, IPv4
Steckverbindung:	RJ 45 oder Pfostenleiste
Energieversorgung:	PoE (nach IEEE 802.3af), bis 15,4W
Alternativ:	Über Netzteil 12 V= ± 5%, 1A nicht im Lieferumfang
Eingebaute Relais:	2, potentialfrei, belastbar mit max 48V= / 30V~, 1A
SIP-Standard:	RFC3261
Sprachcodec:	G.711
Displaygröße:	72*47mm (480*320 Bildpunkte)
Max. Kameraauflösung:	1280x720 Bildpunkte, 20 Bilder / sec
Blickwinkel:	170°
Bildübertragung:	MJPEG-Stream und JPG-Einzelbild über HTTP mit Authentifizierung
Feuchtigkeitsschutz:	IP 65 (staub- und strahlwassergeschützt)
Montagegehäuse:	103 x 223 x 37 mm (BxHxT)
TFE Frontplatte:	120 x 240 x 2 mm (BxHxT)

IP-Video TFE 1

Art. Nr: 6101513

Optionales Zubehör:

UP-Abdeckrahmen, 70,2 x 290,2 x 2mm (BxHxT), V4A Edelstahl
Art. Nr: 6101514

www.agfeo.de/IPVIDEOTFE

ArtNr: 4100582 - Ausgabe 01/2017