

Gigaset P710 IP PRO

Das kompakte IP-Tischtelefon für jeden Arbeitsplatz

Highlights:

- 2.8" (320x240) TFT-Farbdisplay
- 4 frei programmierbare Funktionstasten
- Freisprechen mit HD-Audio
- On-Screen-Label
- Kopfhöreranschluss
- 2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch (RJ45) mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität



Das Gigaset P710 IP PRO ist der kompakte und kostengünstige Einstieg in Gigasets Portfolio professioneller IP-Tischtelefone. Mit seinem eleganten Design und seiner kompakten Größe passt es perfekt auf jeden Schreibtisch und an jeden Arbeitsplatz. Das Gerät verfügt über viele nützliche Business-Funktionen, bietet exzellente HD-Audioqualität und ein hochauflösendes Farbdisplay mit 4 frei programmierbaren LED-Funktionstasten. Der Gigabit-Switch mit PoE-Unterstützung rundet den Funktionsumfang des P710 IP PRO ab.

4 programmierbare LED-Funktionstasten

Die Tasten können nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen konfiguriert werden. Nützliche Funktionen wie Kurzwahl, Direktwahl oder Durchwahl können direkt auf jede der vier Tasten gelegt werden. So haben Sie alle Funktionen, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz benötigen, direkt zur Hand. Die mehrfarbigen LEDs zeigen den Anruf- oder Anwesenheitsstatus an. Das Gigaset P710 IP PRO verwendet Smart Labels zur Beschriftung der Funktionstasten. Smart Labels sorgen für eine gute Lesbarkeit aller Informationen auf den Funktionstasten, auch wenn das Display eher kompakt ist.

Hochauflösendes TFT-Farbdisplay

Das 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln garantiert eine optimale Lesbarkeit der Displayinhalte bei jedem Licht. So haben Sie alle wichtigen Informationen immer im Blick.

Hervorragende Klangqualität

Das Gigaset P710 IP PRO bietet höchste Audioqualität. Es ist mit HD-Audio ausgestattet und arbeitet darüber hinaus mit einer fortschrittlichen Rauschunterdrückung. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen immer klar und deutlich hören können. Zusätzlich ist das Gerät hörgerätekompatibel.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Codecs	- G.711 A-law, u-law - G.722 (Breitband) - G.723, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
	Klingeltöne	Integrierte zuweisbare Klingeltöne
	Audioqualität	Akustische Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex
	Andere Funktionen	- Comfort Noise Generator (CNG) - Voice Activity Detection (VAD)

Display	Größe (Zoll)	2.8"
	Auflösung	320 x 240 Pixel
	Typ	TFT-Flüssigkristall-Display (LCD)

Tastatur	Tasten	38 feste Tasten insgesamt
	Tasten	12 Tasten (ITU-Telefon-Standardtastatur)
	Tasten	4 kontextsensitive Funktionstasten
	Tasten	4 SmartLabel-Tasten (mit mehrfarbigen LED)
	Tasten	8 spezielle Funktionstasten: Ok, Abbrechen, DND, Nachricht (mit roter LED), Telefonbuch, Menü, Weiterleitung, Halten
	Tasten	5 spezielle Audiotasten: Stummschaltung, Freisprechen, Headset, Lautstärke +/- (Wippe)
	Tasten	5-Wege-Navigationstaste

Netzwerk-spezifikationen	Konfiguration	- SIP - SDP - RTP, RTCP - DHCP, NTP - LDAP - HTTP / HTTPS / TFTP - L2TP - TLS V1.2 - SIP REFER Methode (RFC 3515) - rport (RFC 3581) - Secure Web Server / Client (HTTPS) - ENUM - ICE - STUN - SIPS (SIP über TLS), SRTP, SRTCP 802.1X Authentifizierung und EAPOL - LLDP-MED, RTCP-XR - Passwortgeschütztes Webinterface - Konfiguration und Einrichtung über die menügesteuerte Web-Benutzeroberfläche - Konfiguration und Einrichtung über die menügesteuerte Benutzeroberfläche des Telefons
	IP	- Dual Stack IPv4 / IPv6 - VLAN (IEEE 802.1Q) - OpenVPN
	Provisionierung	Automatisches Laden der Einstellungen und der Firmware über HTTP / HTTPS / TFTP

		• DHCP Optionen 66/67 • Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) Unterstützung • Plug & Play (PnP) Unterstützung • Fernmanagement über TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) • SIP / PCAP Trace • Syslog
--	--	---

Konnektivität	LAN-Verbindung	• 2x RJ45-8P8C Gigabit Ethernet Anschluss • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, class 2 / IEEE 802.3az (Optional über Software)
	Headset-Verbindung	• RJ9-4P4C-Buchse (Headset separat erhältlich)
	Hörer	• RJ9-4P4C-Buchse • Hörergerätekompatibles (HAC) Mobilteil
	Sensor	• Hook Switch Sensor
	Interoperabilität	• Interoperabel mit allen wichtigen IP-PBX-Plattformen

Telefonbuch	Kontakte	• LDAP (Serverbasiertes Verzeichnis) • XML Browser
	Adressbuch	• Lokales Verzeichnis mit 1000 Einträgen

Telefonie	VoIP	• 6 SIP-Identitäten / -Konten • Bis zu 6 gleichzeitige Anrufe
	Rufgruppen	• 3-Wege-Konferenz am Telefon
	Lokalisierung	• Sprache, Uhrzeit, Wählton
	Andere Funktionen	• Menügesteuerte Benutzeroberfläche • Unterstützung für mehrere Sprachen

Wahlfunktionen	Funktionen	• Rufumleitung • Anruferidentifizierung (CLIP) • Rufnummernunterdrückung (CLIR) • Anklopfen/Makeln • Anruflisten für gewählte, angenommene, verpasste, abgewiesene und umgeleitete Anrufe • Beendigung des Anrufs (Besetzt/unerreichbar) (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Parken und Wiederaufnehmen von Anrufen (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Kurzwahl über Funktionstasten • Halten • Warteschleifenmusik (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Mikrofon stummschalten • Automatische Wahlwiederholung bei besetzt • Wahlwiederholung (über Liste gewählter Anrufe) • Automatische Beantwortung • Blinde und betreute Übergabe • Nebenstellenüberwachung (Besetztlampenfeld), Anrufübernahme (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Gegensprechanlage • Multicast-Paging • URL-Wahl • Lokaler Wählplan
-----------------------	-------------------	---

		Client Matter Code (CMC) (Falls von der Telefonanlage unterstützt)
	Wahlverfahren	DTMF In-Band / Out-Of-Band / SIP-INFO
Anrufschutz	Sperrliste	- Anrufsperr (Sperrliste, anonyme Anrufe) - DND-Modus (Bitte nicht stören)
	Wahlsperre	Tastensperre
Signalisierung & Displayanzeigen	Eingehende Anrufe	Rote LED für Anrufanzeige / Anklopfen
Stromversorgung	Stromversorgung	PoE oder 5V-Gleichstrom-Netzteil (Optionales Zubehör), 10 Watt
	Eingangsspannung	5V Gleichstrom (SELV)
Funktionen	Wandmontage möglich	Ja
Abmessungen & Gewichte	Tischtelefon	- Ohne Fußgestell: 205 mm × 185 mm × 40 mm - Mit Tischständer: 205 mm × 185 mm × 220 mm (hoher Winkel 46°) 205 mm × 185 mm × 200 mm (niedriger Winkel 28°) - Gewicht (Ungefähr): 710 g (Ohne Fußgestell) 830 g (Mit Fußgestell)
Bestellinformationen	Farbe	Schwarz
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur	0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
	Lagerungstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
	Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (Nicht-kondensierend)
Zubehör	EHS Adapter	Gigaset EHS Adapter
	Netzteil	Gigaset 5V-Gleichstrom-Netzteil
Lieferumfang	1x	Tischtelefon
	1x	Fußgestell
	1x	Hörer mit Kabel
	1x	Quick Installation Guide