VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 15 m

Artikelnummer 21.99.0868


Hersteller VALUE

Hersteller-Art.-Nr. 21.99.0868

EAN (Einzelstück) 7611990122851













Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.

21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.

26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.

21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.

26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

		-		_	
	ch	nıc	ch	\circ	ISTAN
16	CII	1113	CII	CU	aten

Hersteller VALUE

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	15 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	grau
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	464 g