

# ROLINE ProSecure II 2000 - Online USV

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 19.40.1084    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 19.40.1084    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990154852 |



## Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz

### USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

6x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

| Technische Daten                          |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                                | ROLINE                                                                  |
| Produktgruppe                             | USV                                                                     |
| Produkttyp                                | UPS Online                                                              |
| Farbe                                     | grau                                                                    |
| Lieferumfang                              | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD |
| Klassifikation nach IEC 62040-3           | VFI-SS-111                                                              |
| USV Technologie                           | Online                                                                  |
| Leistungsklasse                           | 2000 ... 3000 VA                                                        |
| Leistung (VA/W)                           | 2000 /1400                                                              |
| Wirkungsgrad                              | 95 %                                                                    |
| Überbrückungszeit                         | 6 min                                                                   |
| Stützzeit bei Voll/Halblast               | 6 / 10 min                                                              |
| Abmessungen (HxBxT)                       | 365 x 216 x 405 mm                                                      |
| Bauform                                   | Tower                                                                   |
| Spannung (Eingang)                        | 160-230V                                                                |
| Spannung (Ausgang)                        | 230V                                                                    |
| Ausgangsspannungsregelung                 | ± 2%                                                                    |
| Frequenz                                  | 50Hz ± 3%                                                               |
| Anschlussart (Eingang)                    | Kaltgeräte IEC 320 C14                                                  |
| Ausgänge                                  | 9                                                                       |
| Anschlussart (Ausgang)                    | Kaltgeräte IEC 320 8x C13; 1x C19                                       |
| Phasen Ein/Ausgang                        | 230V/230V / 50Hz                                                        |
| Überspannungsschutz                       | EMI,- RFI-Filter                                                        |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2                                                                       |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Slots für Adapter                | 1                     |
| Schnittstellen                   | RS232, USB            |
| RS-232 Schnittstelle             | ja                    |
| USB 2.0 Schnittstelle            | ja                    |
| Hot Swap Batterien               | Ja, Frontseite        |
| Bypass                           | automatisch + manuell |
| Zusätzlicher Überspannungsschutz | nein                  |
| Betriebsanzeige                  | Display               |
| Betriebsanzeige LED              | 5                     |
| Betriebsanzeige Display          | LCD                   |
| inkl. Management Software OS     | Windows               |
| Interne Kühlung                  | Aktiv, Lüfter         |
| Umgebungstemperatur              | 0-40C                 |
| Höhe                             | 365 mm                |
| Breite                           | 216 mm                |
| Tiefe                            | 405 mm                |
| Gewicht                          | 31 kg                 |

| Überbrückungszeit |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe |
| 2000/1400         | 6 / 33 / 67                                                 |
| 1800/1260         | 7 / 39 / 77                                                 |
| 1600/1120         | 8 / 45 / 87                                                 |
| 1400/980          | 10 / 55 / 102                                               |
| 1200/840          | 13 / 67 / 125                                               |
| 1000/700          | 18 / 80 / 150                                               |
| 800/560           | 24 / 105 / 200                                              |
| 600/420           | 38 / 150 / 280                                              |
| 400/280           | 60 / 240 / 450                                              |

